



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยพัฒนากิจการและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๒๓๑

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๔๐๑/พด ๗๐๙

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง จัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ ๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งผู้กำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง จัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร
๑ และอาคาร ๒ ภายในวงเงิน ๑,๑๑๕,๓๖๘.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑
และอาคาร ๒ โดยมีราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๑๕,๓๖๘.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาสกร พรเจริญนพ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสังเวียน พาเอื้อง)

- อนุมัติ
-     

ว.ร
(รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

๑๗ ธค ๖๔

กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
จัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒

๑. ความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการระกกิจที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับระบบการเรียน การสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษา

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการขยาย เครือข่ายสายสัญญาณ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายรวมถึงการบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่ายเดิมให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ มีเสถียรภาพและรองรับการทำงานของผู้ใช้ทุกระดับ

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขของครุภัณฑ์

๓.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐ ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model

๓.๑.๒ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง

๓.๑.๓ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

๓.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๒ ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๒.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model

๓.๒.๒ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง

๓.๒.๓ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

๓.๒.๔ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ Mac Address

๓.๒.๕ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

๓.๓ ตู้ Wall Mount Rack ๙U ๖๐ cm. x ๖๐ cm. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๓.๑ ตู้เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์มีความกว้างมาตรฐาน ๑๙ นิ้ว มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๙U มีความกว้าง ๖๐ cm มีความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ cm

๓.๓.๒ ต้องทำจากแผ่นโลหะ Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา ๑.๒ mm. โดยเสา ยึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole) ทำจากเหล็กหนา ๒ mm.

๓.๓.๓ ประตูด้านหน้าเป็นโครงเหล็ก มีแผ่น Acrylic และมีระบบล็อกประตูโดยใช้กุญแจ

๓.๓.๔ มีระบบพัดลมระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๓.๓.๕ มีปลั๊กไฟฟ้า AC อย่างน้อย ๖ ช่อง พร้อม Circuit Breaker หรือดีกว่า

1 
2 
3 

๓.๓.๖ ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

พร้อมแสดงสำเนาเอกสารมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์

๓.๓.๗ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยมีสำเนาทะเบียนรับรองสินค้า Made In Thailand
ตรงรุ่นและขนาดตามที่เสนอ

๓.๔ เดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย (UTP Cat๖ Outlet) จำนวน ๑๗๖ จุด

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๔.๑ เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๖ (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลANS/TIA-๕๖๘.๒-D, ISO/IEC๑๑๘๐๑:๒๐๑๗, EN๕๐๑๗๓-๑หรือดีกว่า โดยมีเอกสาร Certificated จากสถาบันการทดสอบ Intertek (Intertek Verified) หรือ ๓P (Third Party) อย่างเป็นทางการ
- ๓.๔.๒ สายสัญญาณสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง (Backbone) และแนวนอน (Horizontal) และรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐BASE-TX Gigabit Ethernet, ๑๐๐Base-Tx, ISDN, Analog และ Digital Video & Voice.
- ๓.๔.๓ สายสัญญาณมีตัวนำเป็นทองแดง ๑๐๐% (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๓ AWG มี Filler Slot ทำจากวัสดุ FRPE และออกแบบเป็น Cross Filler แยกสายนำสัญญาณทุกคู่ออกจากกัน เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างคู่สาย และมี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการลอกสาย
- ๓.๔.๔ สัญญาณในระยะสายที่ ๑๐๐ เมตร ต้องมีค่าลดทอนของสายสัญญาณไม่เกิน ๕๔.๕ db ที่ความถี่ ๖๐๐ MHZ
- ๓.๔.๕ ฉนวนหุ้มเป็นแบบ LSOH หรือ LSZH ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๓๓๒-๑ และ -๒ รวมถึงต้องไม่มีสารพิษ Halogen เมื่อเกิดเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน IEC๖๐๗๕๔-๑ และ -๒
- ๓.๔.๖ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียส และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
- ๓.๔.๗ การเดินสายสัญญาณ UTP จะต้องเดินสายภายในรางเดินสาย (Wire way) หรือท่อร้อยสาย (Conduit) หรือ ท่ออ่อน (Flex) ขนาดที่เหมาะสม และการติดตั้งต้องให้ถูกหลักในการเดินสาย การวางสาย (Handing) และการดัดงอ (Bending) ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
- ๓.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการในหนังสือรับรอง

๓.๕ แผงกระจายสัญญาณ Patch Panel ๒๔ Port (๑U) จำนวน ๑๐ แผง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๕.๑ เป็น Patch Panel ชนิด CAT ๖ มีขนาด สูง ๑.๗๕ นิ้ว (๑U) ขนาด ๒๔ ช่อง
- ๓.๕.๒ เติ้ารับชนิด Modular Jack Connector หรือ Keystone JackตามมาตรฐานANS/TIA-๕๖๘.๒-D, ISO/IEC๑๑๘๐๑:๒๐๑๗, EN๕๐๑๗๓-๑ และผ่านมาตรฐาน RoHS Compliant
- ๓.๕.๓ Connector ด้านหลังเป็นแบบ ๑๑๐ IDC หรือ KRONE สามารถเข้าสายได้ทั้งแบบ T๕๖๘A หรือ T๕๖๘B และมีฝาครอบปิดบริเวณหัวต่อสายด้านหลังเพื่อความแข็งแรง และป้องกันฝุ่น
- ๓.๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ใน ข้อ ๓.๔

1 
2 
3 

๓.๖ สาย Patch Cord Cat๖ ความยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๖๒ เส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๖.๑ เป็นสาย Patch Cord ชนิด UTP Category ๖ สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘.๒-D, ISO/IEC๑๑๘๐๑:๒๐๑๗ EN๕๐๑๗๓-๑ หรือดีกว่า โดยมีเอกสาร Certificated จากสถาบันการทดสอบ Intertek (Intertek Verified) หรือ ๓P (Third Party) อย่างเป็นทางการ
- ๓.๖.๒ สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐BASE-TX Gigabit Ethernet, ๑๐๐Base-Tx, ISDN, Analog และ Digital Video & Voice.
- ๓.๖.๓ มี Filler หรือ Cross Member อยู่ตรงกลางโครงสร้างสายเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
- ๓.๖.๔ ฉนวนหุ้มเป็นแบบ LSOH หรือ LSZH ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๓๓๒-๑ เป็นอย่างน้อย
- ๓.๖.๕ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียส และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียสหรือดีกว่า

๓.๗ สาย Patch Cord Cat๖ ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๑๖๒ เส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๗.๑ เป็นสาย Patch Cord ชนิด UTP Category ๖ สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘.๒-D, ISO/IEC๑๑๘๐๑:๒๐๑๗ EN๕๐๑๗๓-๑ หรือดีกว่า โดยมีเอกสาร Certificated จากสถาบันการทดสอบ Intertek (Intertek Verified) หรือ ๓P (Third Party) อย่างเป็นทางการ
- ๓.๗.๒ สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ BASE-TX Gigabit Ethernet, ๑๐๐Base-Tx, ISDN, Analog และ Digital Video & Voice.
- ๓.๗.๓ มี Filler หรือ Cross Member อยู่ตรงกลางโครงสร้างสายเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
- ๓.๗.๔ ฉนวนหุ้มเป็นแบบ LSOH หรือ LSZH ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๓๓๒-๑ เป็นอย่างน้อย
- ๓.๗.๕ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียส และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง +๖๐ องศาเซลเซียสหรือดีกว่า

๔. รายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เสนอราคา จะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารอธิบายคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Specification) แคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงหรือสำเนาเอกสารให้เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๒ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ต้องมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ทุกรายการ โดยผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบต้องทำการเปรียบเทียบ “คุณลักษณะที่ต้องการ” และ “คุณลักษณะที่เสนอ” ทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ใน ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย
- ๔.๔ การรับประกันอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุการรับประกันไว้ ต้องรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

1 
2 
3 

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องทดสอบสายสัญญาณ UTP CAT๖ ทุกเส้น โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรับรอง สายจากแผงพักสายสัญญาณ UTP (Patch Panel UTP) จนถึงตัวรับ โดยสายสัญญาณ UTP ต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๐๐ เมตร พร้อมเอกสารรับรอง

๔.๖ การรับประกันครุภัณฑ์ หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้ง การบริการซ่อมนอกสถานที่ (On-Site Service) ถ้าหากเกิดการขัดข้องเสียหาย ด้วยเหตุประการใดก็ตามเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ตรวจรับงาน ในระยะเวลาดังกล่าวนี้นี้ ผู้ขายจะต้องทำการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้จะต้องเกิดจากการเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยการใช้งานตามปกติ

๕. สถานที่ดำเนินการ

อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อส่งมอบสินค้าครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๘. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๑๑๕,๓๖๘.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลาง จำนวน ๑,๑๑๕,๓๖๘.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

พิจารณาตัดสินข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๒๗๑.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาสกร พรเจริญพ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสังเวียน พาเอียง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๕,๓๖๘.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๑๑๕,๓๖๘.-บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สถาบันคอมพิวเตอร์
 - ๕.๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - ๕.๓ ตามท้องตลาดทั่วไป
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายภาสกร พรเจริญนพ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวเวียน พาเอื้อง	กรรมการและเลขานุการ

1 
2 
3 

รายละเอียดใบประมาณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
จัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน หน่วย	ราคา (บาท)	
				ต่อหน่วย	รวม
๑.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑	ตัว	๑๐	๖,๔๒๐	๖๔,๒๐๐
๒.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒	ตัว	๒	๒๒,๔๗๐	๔๔,๙๔๐
๓.	ตู้ Wall Mount Rack ๙U ๖๐ cm. x ๖๐ cm. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๗	๖,๙๕๕	๔๘,๖๘๕
๔.	เดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย (UTP Cat๖ Outlet)	จุด	๑๗๖	๔,๘๑๕	๘๔๗,๔๔๐
๕.	แผงกระจายสัญญาณ Patch Panel ๒๔ Port (๑U)	แผง	๑๐	๓,๒๑๐	๓๒,๑๐๐
๖.	สาย Patch Cord Cat๖ ความยาว ๑ เมตร	เส้น	๑๖๒	๒๑๔	๓๔,๖๖๘
๗.	สาย Patch Cord Cat๖ ความยาว ๓ เมตร	เส้น	๑๖๒	๒๖๗.๕	๔๓,๓๓๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)					๑,๑๑๕,๓๖๘

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภาสกร พรเจริญพ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นางสังเวียน พาเอื้อง)